



# Martello idraulico

MH







## Specifiche Tecniche



**Martello idraulico silenzioso** con struttura completamente chiusa.  
**Elevata contropressione tollerata** sul circuito di

scarico con possibilità di applicazione su minipale, miniescavatori e terne senza problemi di arresto.

# Martello idraulico

| MODELLO   |                                      | MH 60 S   | MH 100 S | MH 180 S | MH 250 S | MH 300 S | MH 350 S | MH 350 BL | MH 420 S | MH 550 S |     |
|---|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----|
| <b>Caratteristiche tecniche</b>   | um                                   |           |          |          |          |          |          |           |          |          |     |
| Portata olio min-max  | lt/min                               | 15-20     | 20-40    | 30-50    | 40-60    | 45-85    | 55-80    | 55-80     | 70-90    | 80-110   |     |
| Pressione olio min-max  | bar                                  | 130-150   | 80-120   |          |          |          |          |           | 90-130   |          |     |
| Peso dotazione standard   | kg                                   | 60        | 100      | 180      | 250      | 280      | 350      | 380       | 420      | 550      |     |
| Utensile  | Ø mm                                 | 36        | 48       | 54       | 68       | 72       | 78       |           | 82       |          |     |
| Contropressione su martello   | bar                                  | 25        | 30       | 25       |          |          | 30       |           |          |          |     |
| Energia di battuta  | joule                                | 100-122   | 150-230  | 240-360  | 450-600  | 450-600  | 600-820  | 650-850   | 680-900  | 650-1000 |     |
| Numero colpi al minuto  |                                      | 1000-1350 | 800-1200 |          | 650-950  | 700-1000 | 600-900  | 650-750   | 650-850  | 700-950  |     |
|  ton                 |                                      | –         | 1,3-1,8  | 1,8-2,6  | 2,6-3,7  | 3,5-4,0  | 3,7-4,8  | –         | 4,0-5,5  | –        |     |
| Retroescavatore  ton |                                      | –         | 2,4-3,2  | 3,2-5,0  | 5,0-7,0  | 6,0-8,0  | 7,0-9,0  | 7,0-9,0   | 8,0-10,0 | 9,0-12,0 |     |
|  ton                 |                                      | 0,8-1,2   | 1,2-2,2  | 2,2-3,2  | 3,2-4,5  | 3,5-5,0  | 4,5-8,0  | –         | 7,0-9,0  | 8,0-11,0 |     |
|                      | Dimensioni d'ingombro senza optional | A cm      | 23       | 26       | 33       | 36       | 40       | 41        | 60       | 45       | 48  |
|   |                                      | B cm      | 65       | 80       | 97       | 109      | 115      | 121       | 150      | 130      | 147 |
|   |                                      | C cm      | 23       | 26       | 33       | 36       | 40       | 41        | 60       | 55       | 50  |



**ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI**



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy  
tel + 39 0545 62712 fax +39 0545 62140  
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

**YOUR BEST CHOICE SINCE 1985.**

