



LINEA STRADALE SE SPAZZATRICE PER ESCAVATORE



**PIASTRA
D'ATTACCO
IMBULLONATA**




**VALVOLA
DI MASSIMA
PRESSIONE**
per proteggere
il motore idraulico
dai picchi di pressione



**PIEDI
STABILIZZATORI**
utilizzabili a riposo
e rimovibili



**ANELLI
A ZIG-ZAG**
Ø 550 in
polipropilene
o acciaio



**MOTORE
IDRAULICO
A TRASMISSIONE
DIRETTA**

La spazzatrice per escavatore è applicabile su tutti i tipi di escavatore è utile per lo **spazzamento di strade, cantieri, binari e parcheggi** da ghiaia, terra o neve.


Il **ruolo spazzola** è composto, nella versione standard, da **anelli a zig-zag in polipropilene** con anima in acciaio; **su richiesta** è possibile realizzare il ruolo spazzola composto al 50% da anelli in **polipropilene** e 50% da anelli in **acciaio**, alternati, **adatti a lavori più gravosi** o in presenza di asfalto

umido, materiale incrostato e molto altro.

Dispone di **piedi stabilizzatori** che salvaguardano le spazzole dal piegamento durante il posizionamento a terra contribuendo così a **mantenere alta la qualità di spazzamento** nel tempo.

Resistente, il motore è dotato di **valvola di massima pressione** che **ottimizza** le prestazioni del motore e lo **protegge** da picchi di pressione, aumentandone la vita operativa.

Modello		SE 80	SE 125
Dati Tecnici	um		
Larghezza di lavoro	mm	800	1250
Larghezza totale	mm	1000	1450
Portata olio min-max	lt/min	20-30	25-35
Pressione olio min-max	bar	160-240	160-240
Peso dotazione standard	kg	130	190
Spazzola	Ø mm	550 x n. 18	550 x n. 28
	ton	2,5-6,0	5,0-10,0
	ton	6,0-9,0	8,0-10,0

	Dati di ingombro configurazione standard	A cm	100	145
		B cm	69	69
		C cm	63	63