



LIGNE ROUTIÈRE **SX**

BLAYEUSE A GODET COLLECTEUR



La balayeuse a godet collecteur est utilisée pour **nettoyer** le **revêtement routier, industriel** ou **tout** type de **surface**.

Grâce à sa grande **robustesse** et **résistance**, il est souvent utilisé par les entreprises chargées de l'entretien des routes.

Il est équipé d'un **godet de collecte de grande capacité**, le plus grand du marché dans sa catégorie. Cela représente un avantage majeur en termes de gain de temps.

Le **rouleau** brosse est composé, dans la version standard, d'**anneaux en zigzag** en polypropylène avec âme en acier, de diamètre Ø600mm; sur demande il est possible de réaliser le rouleau brosse composé à 50% d'anneaux en polypropylène et 50% d'anneaux en acier, alternativement, pour des travaux plus lourds ou la présence d'asphalte humide, de

matériaux encrassés, etc.

Le **rouleau** brosse est **réglable en hauteur** pour permettre d'utiliser les anneaux jusqu'au dernier centimètre et avoir, par conséquent, **moins de coûts de maintenance**.

La **lame vissée et réversible** permet de la réutiliser une fois qu'un côté est usé.


Le **moteur hydraulique** est **intégré** à l'intérieur du corps de la balayeuse, ce qui permet d'avoir un encombrement latéral minimal et donc de travailler à plat.

Sur demande, des **kits d'arrosage** par gravité ou à pression sont disponibles avec réservoir de 100 litres et **pulvérisateurs**; en outre, il est possible d'ajouter une **brosse latérale** droite et/ou gauche pour recueillir le matériau également latéralement, augmentant ainsi la capacité de balayage.



Modèle	SX 168	SX 180	SX 210	SX 230
--------	--------	--------	--------	--------

Données Techniques	um				
Largeur de travail	mm	1600	1720	2020	2220
Largeur du godet	mm	1680	1800	2100	2300
Débit d'huile min-max	lt/min	40-60		60-100	
Pression d'huile min-max	bar	190-250			
Poids équipement standard	kg	410	430	510	560
Anneau Brosse	Ø mm	600 x n. 35	600 x n. 37	600 x n. 43	600 x n. 47
Capacité godet collecteur	lt	520	560	640	700
	ton	2,5-3,6	2,9-4,2	3,5-4,8	3,8-5,5
	ton	3,4-4,8	4,0-5,2	4,6-5,5	5,0-7,0
	ton	3,5-4,2	4,0-5,0	4,5-5,2	5,0-7,5
	ton	-	4,0-5,0	4,5-6,0	5,0-7,5

	Dimensions d'encombrement sans options	A cm	179	191	221	241
		B cm	70	70	70	70
		C cm	140	140	140	140